

HOLZBEARBEITUNG - ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN DER HARTMETALLSORTEN FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG

TIGRA - Sorte	Eigenschaften					Produktgruppen					Anwendungsempfehlungen								Hinweise
	Härte	Zähigkeit	Biegebruchfestigkeit	Lötbarkeit	Schleifbarkeit	Wendeschneidplatten	Blanketts	Sägezähne	Hartmetall für gelötete Fräser	Rundstäbe für VHM-Fräser	Kunststoff	HDF	MDF	Spanplatte	Hartholz	Weichholz	Sägewerke	Recycling	
T02MG-CR* ISO: K01 USA: C4 +++	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	hohe Sprödigkeit; vorzugsweise für sehr harte, abrasive, aber homogene Kunststoffe und Holzwerkstoffe
T03SMG ISO: K01 USA: C4 ++	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	alle Arten von Plattenmaterial, auch für CFK/GFK und astfreie, sehr harte Exotenhölzer	
T03MG-CR* ISO: K01 USA: C4 ++	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Premiumsorte mit hoher Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit; für Hochleistungsplattenaufteilsägen	
T03F-CR* ISO: K01 USA: C4 +	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	korrosionsbeständige Universalsorte für Plattenaufteil- und Aluminiumsägen, sowie VHM-Nestingfräser	
T04MG-CR* ISO: K01 USA: C4 +	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	härtere, korrosionsbeständige Universalsorte für Platten und Harthölzer	
T04F-CR* ISO: K05 USA: C4	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	universell einsetzbare, korrosionsbeständige Standardsorte für nahezu sämtliche Plattenwerkstoffe und Hölzer	
T05UMG ISO: K01-K10 USA: C3 ++	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	für harte und tropische Hölzer sowie Hartleimfugen gut geeignet	
T06MG ISO: K01-K20 USA: C3 ++	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	verschleißfeste Sorte für VHM-Fräser	
T06F-CR* ISO: K10 USA: C3	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Universalsorte für Standard-Sägen	
T07MF-CR* ISO: K20-K30 USA: C2-C3	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	korrosionsbeständige Standardsorte für gelötete Werkzeuge, kombiniert die Eigenschaften von T06MF und T08MF	
T07MF-W ISO: K20-K30 USA: C2-C3	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Universalsorte für gelötete Fräser	
T10MG ISO: K10-K40 USA: C3 +	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Vollholzbearbeitung mit gelöteten und auswechselbaren Schneiden; Universalsorte für VHM-Werkzeuge	
T10MG-W ISO: K10-K40 USA: C3 +	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	für kostengünstige Anforderungen in der Holzbearbeitung	
T12SMG USA: C1++	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	hohe Biegebruchfestigkeit für HSC-Fräser	
T12M-CR* ISO: > K40 USA: C1	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Sägewerks- und Recyclinganwendungen, gefrorenes Holz, einfache Verarbeitung	
T15C ISO: > K40 USA: Nail Cut	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	extrem schlagzähe Hartmetallsorte für die Recyclingindustrie	
TL15* ISO: K10-K40 USA: C3 +	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Vollholzbearbeitung, Fensterwerkzeuge, Freiwinkel von 40° und mehr möglich	
TL20* ISO: K10-K40 USA: C2 +	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	hochkomplexer Binder für die Weichholzbearbeitung mit Ästen	

* Spezialbinder; CR = korrosionsbeständig

■ ■ ■ ■ nicht
 ■ ■ ■ ■ weniger
 ■ ■ ■ ■ mittel
 ■ ■ ■ ■ gut
 ■ ■ ■ ■ optimal

METALLBEARBEITUNG - ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN DER HARTMETALLSORTEN FÜR DIE METALL- UND VERBUNDWERKSTOFFBEARBEITUNG

TIGRA Sorte	Eigenschaften					Produktgruppen					Anwendungsempfehlungen
	Härte	Zähigkeit	Biegebruchfestigkeit	Lötbarkeit	Schleifbarkeit	Wendeschneidplatten	Blanketts	Sägezähne	Hartmetall für gelötete Fräser	Rundstäbe für VHM-Fräser	
TP25 ISO: P20-P30	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Vollstahlsägen mit Kühlmittel
TP25e ISO: P20-P30	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Trockenschnitt
TP35 ISO: P30-P40	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Rohrzuschnitt
T03F-CR* ISO: K01 USA: C4 +	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Verbundwerkstoffe, Kunststoff, Aluminium
T06MG ISO: K01-K20 USA: C3 ++	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Edelstahl, geeignet für PVD- und CVD-Beschichtungen
T06F-CR* ISO: K10 USA: C3	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	Schneiden von Nichteisenmetallen
T10MG ISO: K10-K40 USA: C3 +	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	universell, geeignet für PVD- und CVD-Beschichtungen

* Spezialbinder; CR = korrosionsbeständig

■ ■ ■ ■ nicht
 ■ ■ ■ ■ weniger
 ■ ■ ■ ■ mittel
 ■ ■ ■ ■ gut
 ■ ■ ■ ■ optimal